

專業服務廠系列

## 156 高潤機油穩定劑

採用高濃度OMC<sup>2</sup>技術的油品穩定劑，可確保在保養更換機油之間的機油濃度及保護性，提供引擎額外的保護，減少磨耗，提高運轉效能。相容於市面上所有車用符合標準API和CMCC合成油標準。



### 特色

- ★ 在保養週期內，確保黏度等級
- ★ 透過OMC<sup>2</sup>科技，在極高負載、高轉速、高運轉溫度下也能穩定潤滑油膜，確實保護引擎
- ★ 有助於恢復引擎動力、有效減少油耗
- ★ 提升引擎的運轉品質，有效增加原機油潤滑性，減少引擎本身活動機械的聲量
- ★ 可對應新更換或使用中的機油

### 使用時機

- ★ 油的黏度不足時
- ★ 在困難條件下的長途旅行
- ★ 在溫暖氣候區域拖曳時
- ★ 油耗增加時

### 使用方式

- ★ 加入汽/柴油引擎室中

### 用量

- ★ 一瓶對應4.5公升機油

### 注意

- ★ 機油開封即開始變質，需遵循汽車品牌車廠設計之保養里程。不論機油使用里程，機油需最久每年必須更換一次

Product Description	Contents	Article Number	Packing Unit
Oil Stabiliser	300 ml	1102314	24PCS



本文中的訊是經過仔細測試的結果。在使用方面，應將其視為符合最新知識的建議。鑑於多種可能的用途和工作方法，我們不承擔任何責任。因此，沒有隱含合約關係，也沒有附帶義務，因可能訂立的任何銷售合約而產生。產品資訊以本說明為主。

TUNAP台灣，捷睿汽車有限公司，114台灣台北市行忠路2號，+886-2-2793-8991，Email: info@tunap.com.tw