

microflex®

## 936 汽柴油進汽門清潔顆粒溶解中和劑

針對933氣門清洗顆粒的中和溶液。快速可靠地溶解在氣門表面剩餘的清潔細顆粒，確保沒有殘留物進入燃燒室。



### 特性

- ✓ 專為933汽柴油汽門噴砂清潔顆粒而設計
- ✓ 簡單可靠的應用
- ✓ 無有害物質
- ✓ 不含致敏成分
- ✓ 無危險標籤（危險符號，危險文字）

### 建議使用區域

- ✓ 用933汽柴油汽門噴砂清潔顆粒和13400閥門清潔系統清潔進氣及(或)門和排氣閥門後
- ✓ 用於中和並溶解933汽柴油汽門噴砂清潔顆粒的剩餘顆粒

### 使用方式

沿閥門方向將中和溶液噴入進氣道，用一塊布蓋住進氣通道並抽出或吹出液體。

### 用量

1罐936中和溶液（200毫升）足以使用3輛車。

### 注意

- ✓ 清潔後，我們建議定期使用957機油系統油泥清潔劑清潔機油系統，974汽油引擎噴油嘴保護潤滑劑或984柴油引擎噴油嘴保護潤滑劑減少油泥，確保噴油嘴噴射效率。

| Product Description   | Contents | Article Number | Packaging Unit |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|
| Neutralising Solution | 200 ml   | 1103684        | 12 PCS         |

  

| Required accessories       | Article Number | Packaging Unit |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Valve Clean Granulate, 1 l | 1103683        | 12 PCS         |
| Valve Clean System, 0      | 1400325        | 1 PCS          |



本文中的訊是經過仔細測試的結果。在使用方面，應將其視為符合最新知識的建議。鑑於多種可能的用途和工作方法，我們不承擔任何責任。因此，沒有隱含合約關係，也沒有附帶義務，因可能訂立的任何銷售合約而產生。產品資訊以本說明為主。

TUNAP台灣，捷睿汽車有限公司，114台灣台北市行忠路2號，+886-2-2793-8991，Email:Tunap@jbgarage.com.tw